



TABELE DE SELECȚIE



CaseX DSI® PA/PE



Țeavă portantă OD mm		Tip PA/PE	Înălțime patină mm	Nr. Art.
∅ min	25,0	0.75	12.5	3-001-02400
∅ max	32,0	0.75	25	3-001-01002
∅ min	32,0	1	13	3-001-01004
∅ max	40,0	1	25	3-001-01006
∅ min	42,0	1.25	11	3-001-01008
∅ max	48,3			
∅ min	48,0	1.5	14.5	3-001-01012
∅ max	54,0			
∅ min	60,0	2	16	3-001-01016
∅ max	67,0	2	25	3-001-01017
		2	55	3-001-01085
∅ min	88,9	3	16	3-001-01024
∅ max	96,0	3	25	3-001-01025
		3	48	3-001-01027
		3	70	3-001-01101
∅ min	106,6	4	16	3-001-01028
∅ max	120,0	4	25	3-001-01029
		4	38	3-001-01030
		4	55	3-001-01031
		4	90	3-001-01033
∅ min	160,0	6	16	3-001-01036
∅ max	178,0	6	25	3-001-01037
		6	36	3-001-01038
		6	55	3-001-01040
∅ min	193,7	7	36	3-001-01112
∅ max	210,0	7	75	3-001-01114
		7	90	3-001-01115
∅ min	221,0	8	36	3-001-01045
∅ max	239,0	8	55 *	3-001-01046
∅ min	244,5	9	16	3-001-01120
∅ max	260,0	9	55	3-001-01123
∅ min	276,0	10	25	3-001-01050
∅ max	295,0	10	36	3-001-01051
∅ min	298,5	11	25	3-001-01131
∅ max	315,0	11	55	3-001-01133
∅ min	326,0	12	16	3-001-01055
∅ max	336,0			

* Patine de conectare

Cu șuruburi/piulițe galvanizate, șuruburi/piulițe din oțel inoxidabil disponibile la cerere.

CaseX DSI® AZ/AC



Țeavă portantă OD mm De la - la	Numărul de segmente pe inel	
	AZ/AC 1	AZ/AC 2
98 - 130	3	
130 - 172	4	
173 - 202	5	
203 - 230		3
234 - 268	1	3
269 - 310		4
302 - 350	1	4
350 - 385		5

Distanța recomandată între inele este cuprinsă între 1 și 3 m, în funcție de țeava suport.

Înălțimea patinei	AZ/AC 1	AZ/AC 2
	Nr. art.	Nr. art.
16	3-002-00085	3-002-00090
25	3-002-00086	3-002-00091
36	3-002-00087	3-002-00092
55	3-002-00088	3-002-00093
75	3-002-00089	3-002-00094
90	3-002-00083	3-002-00095
110	3-002-00097	3-002-00096

Cu șuruburi/piulițe galvanizate. Șuruburi/piulițe din oțel inoxidabil disponibile la cerere.

CaseX DSI® GKO-mk



Țeavă portantă OD mm de la - la	Numărul de segmente pe inel
160 - 180	4
181 - 230	5
231 - 280	6
281* - 330*	7
331* - 380*	8
381* - 430*	9

* pentru țevi portante cu diametrul exterior ≥ 281 mm numai pentru țevi din plastic

Segmente individuale, inclusiv pene de întindere

Înălțimea patinei	Nr. art.
25	3-002-04101
36	3-002-04102
50	3-002-04103
65	3-002-04104
75	3-002-04105
90	3-002-04106
110	3-002-04107
125	3-002-04108

CaseX DSI® MA



Țeavă portantă OD mm de la- la	Numărul de segmente pe inel	
	MA 1	MA 2
402 - 420	4	
420* - 426*	4	
426* - 432*	4	
450 - 485	4	1
485* - 494*	4	1
500 - 530	5	
530* - 544*	5	
548 - 599	5	1
600 - 653	6	
654 - 699	6	1
700 - 749	7	
750 - 799	7	1
800 - 849	8	
850 - 899	8	1
900 - 949	9	
950 - 994	9	1
995 - 1044	10	
1045 - 1097	10	1
1098 - 1149	11	
1150 - 1199	11	1
1200 - 1249	12	

* Vă rugăm să contactați echipa noastră de vânzări.

Distanța recomandată între inele 1,5 până la 2 m, în funcție de greutatea și dimensiunea țevii.

Înălțimea patinei	MA 1	MA 2
	Nr. art.	Nr. art.
25	3-002-00050	3-002-00055
36	3-002-00051	3-002-00056
50	3-002-00053	3-002-00057
65	3-002-00064	3-002-00063
75	3-002-00054	3-002-00058

Cu șuruburi/piulițe galvanizate.

Șuruburi/piulițe din oțel inoxidabil disponibile la cerere.

CaseX DSI® GKO-gl




Țeavă portantă OD mm de la - la	Numărul de segmente pe inel	
	1/1	1/2 GKO-gs
400 - 440	3	1
441 - 490	4	
491 - 540	4	1
541 - 625	5	
626 - 659	5	1
660 - 749	6	
750 - 854	7	
855 - 959	8	
960 - 1067	9	
1068 - 1199	10	
1200 - 1330	11	
1331 - 1440	12	
1441 - 1540	13	
1541 - 1660	14	
1661 - 1800	15	
1801 - 1910	16	
1911 - 2042	17	
2043 - 2150	18	
2151 - 2270	19	
2271 - 2400	20	
2401 - 2500	21	

Înălțimea patinei	1/1	1/2 GKO-gs
	Nr. art.	Nr. art.
36	3-002-02200	3-003-03200
50	3-002-02201	3-003-03201
65	3-002-02202	3-003-03202
75	3-002-02203	3-003-03203
90	3-002-02204	3-003-03204
110	3-002-02205	3-003-03205
125	3-002-02206	3-003-03206

Distanța recomandată între inele între 1 și 3 m, în funcție de greutatea și dimensiunea țevii.

CaseX DSI® GKO-gs



Țeavă portantă OD mm de la - la	Numărul de segmente pe inel	
	1/1	1/2
400 - 440	3	1
441 - 490	4	
491 - 540	4	1
541 - 625	5	
626 - 659	5	1
660 - 749	6	
750 - 854	7	
855 - 959	8	
960 - 1067	9	
1068 - 1199	10	
1200 - 1330	11	
1331 - 1440	12	
1441 - 1540	13	
1541 - 1660	14	
1661 - 1800	15	
1801 - 1910	16	
1911 - 2042	17	
2043 - 2150	18	
2151 - 2270	19	
2271 - 2400	20	
2401 - 2500	21	

Înălțimea patinei	1/1	1/2
	Nr. art.	Nr. art.
36	3-003-03207	3-003-03200
50	3-003-03208	3-003-03201
65	3-003-03209	3-003-03202
75	3-003-03210	3-003-03203
90	3-003-03211	3-003-03204
110	3-003-03212	3-003-03205
125	3-003-03213	3-003-03206

Distanța recomandată între inele între 1 și 3 m, în funcție de greutatea și dimensiunea țevii.

CaseX RANGER II®



Numărul de segmente	CaseX Ranger II® S ø în mm	CaseX Ranger II® M ø în mm	CaseX Ranger II® L ø în mm
4	62 - 83	138 - 188	400-494
5	77 - 104	172 - 235	495-625
6	92 - 125	207 - 282	600-750
7	107 - 145	241 - 329	700-890
8	123 - 166	276 - 376	800-1000
9	138 - 187	310 - 423	900-1140
10	153 - 205	344 - 470	1000-1290
11	169 - 228	379 - 517	
12	184 - 249	413 - 564	



PSIProductsGmbH
Ulrichstrasse 25
D-72116 Moessingen

T: 0049 7473 37810
info@psi-products.de

©PSI Products GmbH
01/2023